

Secours &amp; Production : 50Hz



Modèle moteur	Cat® C9, en ligne, diesel 4 temps
Alésage x course	112 mm x 149 mm
Cylindrée	8.8 L
Ratio de compression	16.1:1
Aspiration	Suralimenté
Système d'injection fuel	HEUI
Régulateur	Electronique

Modèle	Secours	Production	Performance
DE300E0	50 Hz	50 Hz	Emissions non certifiées
	300.0 kVA	275.0 kVA	

**PERFORMANCES DU GROUPE**

Performance	Secours	Production
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Puissance à cos (Phi)=0.8	300.0 kVA	275.0 kVA
Puissance	240.0 ekW	220.0 ekW
Émissions	Emissions non certifiées	Emissions non certifiées
Consommation		
110 % de charge avec radiateur	NA	64.3 L/hr
100 % de charge avec radiateur	64.3 L/hr	59.0 L/hr
75 % de charge avec radiateur	48.4 L/hr	44.6 L/hr
50 % de charge avec radiateur	34.4 L/hr	32.1 L/hr
Système de refroidissement		
Contre pression admissible radiateur	120 Pa	120 Pa
Débit d'air radiateur	438 m³/min	438 m³/min
Capacité totale liquide de refroidissement	56.9 L	56.9 L
Air		
Débit d'air de combustion	16.5 m³/min	15.7 m³/min
Température maximale d'air de combustion	48 ° C	48 ° C
Echappement		
Température des gaz d'échappement	551 ° C	545 ° C
Débit des gaz d'échappement	48.2 m³/min	45.3 m³/min
Contre pression maximale admissible	10.0 kPa	10.0 kPa
Rejet de chaleur		
Rejet calorifique JW	115.0 kW	110.0 kW
Rejet calorifique moteur	27.0 kW	25.3 kW

<b>Alternateur</b>	
Modèle	LC5114J
Type d'excitation	S.E
Nombre de paliers	1
Indice de protection	IP23
Classe d'isolation	H
Type de régulateur de tension	SR500
Régulation de tension (régime établi)	+/- 0.5 %
Survitesse	1500 trs/min
Puissance rayonnée par l'alternateur	17.2 kW
Taux d'harmoniques total L-L/L-N	2.0 %
Forme d'onde NEMA = TIF	50
Forme d'onde CEI = THF	2.0 %
<b>Rendement (application secours, 400/230 V)</b>	
100 % de charge	93.3 %
75 % de charge	93.9 %
50 % de charge	93.9 %
25 % de charge	92.0 %
<b>Réactances (application production)</b>	
Tension	400/230 V
Subtransitoire X''d	15.00 %
Transitoire X'd	30.00%
Synchrone Xd	386.25 %

**POIDS ET DIMENSIONS DU GROUPE**

<b>Dimensions</b>	
Longueur	2662 mm
Largeur	1030 mm
Hauteur	1754 mm
<b>Poids</b>	
Net (avec huile)	2110 kg
Brut (avec huile et liquide de refroidissement)	2167 kg

**NORMES ET CODES APPLICABLES :**

AS1359, CSA C22.2 No100-04, UL142, UL489, UL869, UL2200, NFPA37, NFPA70, NFPA99, NFPA110, IBC, CEI60034-1, ISO3046, ISO8528, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE.

**Nota** : les codes peuvent ne pas être disponibles dans toutes les configurations de modèle. Veuillez consulter le représentant du concessionnaire Cat local pour vérifier la disponibilité.

**SECOURS** : sortie disponible avec une charge variable pendant la durée d'interruption de l'alimentation à partir de la source normale.

La puissance de secours moyenne fournie correspond à 70 % de la puissance nominale de secours. Un fonctionnement type correspond à 200 heures par an, avec une utilisation maximale prévue de 500 heures par an.

**PRODUCTION** : puissance disponible avec variation de la charge pendant une durée illimitée. La puissance de sortie moyenne correspond à 70 % de la puissance nominale en service principal. Le pic de demande type correspond à 100 % de la puissance électrique (ekW) nominale en service principal avec une capacité de surcharge de 10 % pour utilisation d'urgence pendant 1 heure sur 12 au maximum. Le fonctionnement en surcharge ne peut excéder 25 heures par an.

**Les valeurs nominales** sont établies à partir des conditions de la norme SAE J1349. Ces valeurs nominales s'appliquent également aux conditions des normes ISO3046.

Les taux d'injection sont établis à partir d'un fuel de densité API [16 °C] de 35° ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg à 29 °C et un poids de 838,9 g/litre. Des valeurs nominales supplémentaires peuvent être disponibles pour les exigences spécifiques du client. Pour toute précision, veuillez contacter le représentant Caterpillar. Pour toute information sur la capacité du carburant à faible teneur en soufre et le biodiesel, veuillez consulter le concessionnaire Cat.

**Remarque** : Conditions de référence standard : température d'air en entrée 25°C (77°F) humidité relative 30 % à 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer.

Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869 : 1998, classe A2)