

Modèle	Puissance Electrique		Version Compacte					Version Insonorisée					dB(A)
	Secours	Production	Colisage				Fioul	Colisage				Fioul	
	kVA	kVA	L	l	h	poids	litres	L	l	h	poids	litres	
DE9.5E3*	9,5	8,5	1 400	620	996	301	62	1 704	876	1 268	575	55	75
DE13.5E3*	13,5	12,5	1 400	620	1 054	377	62	1 704	876	1 268	650	55	72,4
DE18E3*	18	16,5	1 500	620	1 115	441	66	1 704	876	1 268	706	55	76,2
DE22E3*	22	20	1 500	620	1 115	454	66	1 704	876	1 268	719	55	77
DE33E0	33	30	1 540	970	1 361	840	161	2 120	970	1 525	991	161	79,4
DE33E3*	33	30	1 540	970	1 361	840	161	2 120	970	1 525	991	161	79,6
DE50E0	50	45	1 925	1 120	1 361	871	219	2 300	1 120	1 525	1 191	219	78,5
DE65E0	65	60	1 925	1 120	1 361	887	219	2 300	1 120	1 525	1 207	219	80,8
DE65E3*	65	60	1 925	1 120	1 361	927	219	2 300	1 120	1 525	1 247	219	77,8
DE88E0	88	80	1 925	1 120	1 361	1 071	219	2 300	1 120	1 525	1 391	219	77,4
DE88E3*	88	80	2 089	1 120	1 400	1 129	250	2 770	1 120	1 525	1 529	250	80,8
DE110E2	110	100	2 089	1 120	1 375	1 147	250	2 770	1 120	1 525	1 547	250	81,3
DE110E3*	110	100	2 089	1 120	1 495	1 237	250	2 770	1 120	1 525	1 637	250	80,4
DE150E0	150	135	2 500	1 120	1 430	1 533	349	3 520	1 120	1 815	1 975	349	79,4
DE165E0	165	150	2 500	1 120	1 528	1 631	349	3 520	1 120	1 815	2 016	349	78,3
DE200E0	200	180	2 500	1 320	1 626	1 718	418	3 520	1 320	1 815	2 198	418	80,5
DE220E0	218	200	2 500	1 320	1 626	1 758	418	3 520	1 320	1 815	2 238	418	81,1
GEH 250-1	250,0	230,0	2 987	990	1 789	2 072	350	4 294	1 300	1 997	3 100	550	81,3
GEH 275-1	275,0	250,0	2 987	990	1 789	2 122	350	4 294	1 300	1 997	3 100	550	81,3
GEH 300-1	300,0	275,0	3 300	1 100	1 848	2 483	617	3 985	1 393	2 165	3 158	699	84,3
GEH 330-1	330,0	300,0	3 300	1 100	1 848	2 755	617	3 985	1 393	2 165	3 430	699	85
3406 300	300,0	275,0	4 264	1 110	2 150	3 262	-	4 560	1 600	1 850	4 155	950	81,7
3406 350	350,0	320,0	4 264	1 110	2 150	3 464	-	4 560	1 600	1 850	4 357	950	82,1
C13 400	400,0	350,0	3 800	1 110	2 156	3 241	935	4 930	1 626	2 317	4 655	887	81,4
C13 450	450,0	400,0	3 800	1 110	2 156	3 273	935	4 930	1 626	2 317	4 687	887	81,8
C15 500	500,0	455,0	3 830	1 134	2 215	3 734	935	4 930	1 658	2 317	5 106	915	80,3
C15 550	550,0	500,0	3 830	1 134	2 215	3 858	935	4 930	1 658	2 317	5 350	915	80,7
C18 605	605,0	550,0	3 910	1 450	2 156	4 332	1 188	5 320	1 920	2 289	5 684	1 216	82,2
C18 660	660,0	600,0	3 910	1 450	2 156	4 332	1 188	5 320	1 920	2 289	5 684	1 216	82,4
C18 700	700,0	635,0	3 910	1 450	2 156	4 372	1 188	5 320	1 920	2 289	6 900	1 216	82,4
3412 STA1	750,0	680,0	4 485	1 798	1 987	6 214	-	5 900	2 100	2 550	9 800	1 200	83,0
3412 STA2	800,0	725,0	4 485	1 798	1 987	6 256	-	5 900	2 100	2 550	9 800	1 200	83,0
3412 STA3	900,0	810,0	4 485	1 742	1 987	6 256	-	5 900	2 100	2 550	9 800	1 200	83,0
C32 1100	1 100,0	1 000,0	4 234	2 010	2 174	6 800	-						
C32 1250	1 250,0	1 100,0	4 334	2 010	2 174	10 400							
3512 A	1 250,0	1 150,0	4 249	1 703	1 924	10 400	-						
3512 A	1 400,0	1 275,0	4 349	1 703	1 924	10 800	-						
3512 B	1 500,0	1 360,0	4 350	1 596	2 207	11 350	-						
3512 B	1 600,0	1 500,0	4 350	1 596	2 207	11 700	-						
3512 B HD	1 750,0	1 600,0	4 571	1 988	2 040	11 750	-						
3512 B HD	1 875,0	1 700,0	4 571	1 988	2 041	11 750	-						
3516 B	2 000,0	1 825,0	5 019	1 576	2 206	13 430	-						
3516 B	2 250,0	2 000,0	5 118	1 576	2 206	14 200	-						
3516 B HD	2 500,0	2 275,0	5 427	1 629	2 205	15 970	-						
3516 C HD	2 750,0	2 500,0	7 542	2 569	3 096	18 824	-						
C175-16	3 000,0	2 725,0	6 133	2 090	2 208	19 410	-						
C175-16	3 100,0	2 825,0	6 133	2 090	2 208	20 255	-						
C175-20	4 000,0	3 600,0	6 500	2 090	2 208	25 000	-						

Légende :

Colisage :

Longueur = L (mm)

Largeur = l (mm)

Hauteur : h (mm)

Poids: poids (kg) - hors fioul

Fioul : capacité de remplissage du réservoir

Puissance : puissance électrique utile en sortie d'alternateur

dB(A) : Valeur donnée à 100% de charge à 1 mètre en secours

* Modèle pour application mobile

Gamme
moteur Diesel

