

Secours & Production : 50Hz



Modèle moteur	Cat® C7.1, en ligne, diesel 4 temps
Alésage x course	105 mm x 135 mm
Cylindrée	7.0 L
Ratio de compression	18.2:1
Aspiration	Suralimenté
Système d'injection fuel	En ligne
Régulateur	Mécanique

Modèle	Secours	Production	Performance
DE150E0	50 Hz	50 Hz	Basse consommation
	150.0 kVA	135.0 kVA	

### PERFORMANCES DU GROUPE

Performance	Secours	Production
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Puissance à cos (Phi)=0.8	150.0 kVA	135.0 kVA
Puissance	120.0 ekW	108.0 ekW
Émissions	Basse consommation	Basse consommation
Consommation		
Capacité réservoir utile	349 L	
110 % de charge avec radiateur	NA	33.2 L/hr
100 % de charge avec radiateur	33.2 L/hr	29.7 L/hr
75 % de charge avec radiateur	24.8 L/hr	22.4 L/hr
50 % de charge avec radiateur	17.4 L/hr	16.1 L/hr
Système de refroidissement		
Contre pression admissible radiateur	125 Pa	125 Pa
Débit d'air radiateur	228.6 m³/min	228.6 m³/min
Capacité totale liquide de refroidissement	21.0 L	21.0 L
Air		
Débit d'air de combustion	8.1 m³/min	7.6 m³/min
Température maximale d'air de combustion	50 ° C	50 ° C
Echappement		
Température des gaz d'échappement	561 ° C	561 ° C
Débit des gaz d'échappement	20.5 m³/min	18.9 m³/min
Contre pression maximale admissible	6.0 kPa	6.0 kPa
Rejet de chaleur		
Rejet calorifique JW	82.0 kW	74.9 kW
Rejet calorifique moteur	25.1 kW	20.9 kW

Alternateur	
Modèle	M2254L4
Type d'excitation	S.E
Nombre de paliers	1
Indice de protection	IP23
Classe d'isolation	H
Type de régulateur de tension	SR500
Régulation de tension (régime établi)	+/- 1.0 %
Survitesse	1500 trs/min
Puissance rayonnée par l'alternateur	10.9 kW
Taux d'harmoniques total L-L/L-N	2.0 %
Forme d'onde NEMA = TIF	50
Forme d'onde CEI = THF	2.0 %
Rendement (application secours, 400/230 V)	
100 % de charge	91.7 %
75 % de charge	92.6 %
50 % de charge	93.1 %
25 % de charge	91.5 %
Réactances (application production)	
Tension	400/230 V
Subtransitoire X''d	11.19 %
Transitoire X'd	18.66 %
Synchrone Xd	401.94 %

#### POIDS ET DIMENSIONS DU GROUPE

Dimensions	
Longueur	2500 mm
Largeur	1120 mm
Hauteur	1430 mm
Poids	
Net (avec huile)	1512 kg
Brut (avec huile et liquide de refroidissement)	1533 kg

**NORMES ET CODES APPLICABLES :**

AS1359, CSA C22.2 No100-04, UL142, UL489, UL869, UL2200, NFPA37, NFPA70, NFPA99, NFPA110, IBC, CEI60034-1, ISO3046, ISO8528, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE.

**Nota** : les codes peuvent ne pas être disponibles dans toutes les configurations de modèle. Veuillez consulter le représentant du concessionnaire Cat local pour vérifier la disponibilité.

**SECOURS** : sortie disponible avec une charge variable pendant la durée d'interruption de l'alimentation à partir de la source normale.

La puissance de secours moyenne fournie correspond à 70 % de la puissance nominale de secours. Un fonctionnement type correspond à 200 heures par an, avec une utilisation maximale prévue de 500 heures par an.

**PRODUCTION** : puissance disponible avec variation de la charge pendant une durée illimitée. La puissance de sortie moyenne correspond à 70 % de la puissance nominale en service principal. Le pic de demande type correspond à 100 % de la puissance électrique (ekW) nominale en service principal avec une capacité de surcharge de 10 % pour utilisation d'urgence pendant 1 heure sur 12 au maximum. Le fonctionnement en surcharge ne peut excéder 25 heures par an.

**Les valeurs nominales** sont établies à partir des conditions de la norme SAE J1349. Ces valeurs nominales s'appliquent également aux conditions des normes ISO3046.

Les taux d'injection sont établis à partir d'un fuel de densité API [16 °C] de 35° ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg à 29 °C et un poids de 838,9 g/litre. Des valeurs nominales supplémentaires peuvent être disponibles pour les exigences spécifiques du client. Pour toute précision, veuillez contacter le représentant Caterpillar. Pour toute information sur la capacité du carburant à faible teneur en soufre et le biodiesel, veuillez consulter le concessionnaire Cat.

**Remarque** : Conditions de référence standard : température d'air en entrée 25°C (77°F) humidité relative 30 % à 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer.

Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869 : 1998, classe A2)